

HÚS II - C Grunnmynd 1 : 50 stærð 16,2 m2

Pallur: stærð aðlöguð að hverjum stað

Skráningartafla: HÚS S1 **Skrásetjari:** Birgir Teitsson
Landnúmer: xxx **Kennitala:** 020460-4589
Matshlutanúmer: 01 Útgáfa: 4.01b **Dags.:** 23.06.2014

Uppskipting og lýsing / **Stærðir**

D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m²	D5M Millifötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Bruttóflötur m²	D9 Bruttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			16,2	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0			36,5	9,2	16,2		20,700
		Botn											0,0				
	01	**1. hæð**			16,2	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0			36,5	9,2	16,2		
A	0101	**Vinnurými**	N	0101	16,2				16,2		2,65	2,97	36,5	9,2	16,2	2,25	20,700

Athugasemdir

Sameignir sumra

Eignarhald

Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³
0101	**Vinnurými**	16,2	20,700	20,700
	Alls	16,2	20,700	20,700



Ásýnd suður (framhlið) Ásýnd vestur



Ásýnd norður (bakhlið) Ásýnd austur





Snið A



Snið B

Efnislýsing:
Burðarvirki:
Undirstöður:
Forsteyptar einigar
Sérsmíðaðar festingar milli hús og undirstaða sem hægt er að hæðarstilla húsið rétt

Gólf:
Gólfdregarar 75 x 220 mm
Skammbitar 45 x 145 mm / cc 600 mm
150 mm steinull
Músanet / blikkplat í neðri botni
Rakaþolin nótuð gólf spónarplata 22 mm
Gólfdúkur heilsoðin í hverkum, upp á veggi 1200 mm / 100 mm.

Innveggir:
veggstoðir 45x95mm cc 600mm
Lektur 34 x 45 mm / 45 x 45
9mm gulur / hvítur rakaþplinn krossviður
Veggklæðning í geymslu er beint á veggjagrind

Útveggur:
Klæðning, íslenskt sigtagreni / lerki klæðning reisisúð, skrúfuð
Lektur láréttar 45x45mm með sniði þannig að renni af þeim
9 mm rakaþolinn greni krossviður límdur við veggjagrind
Veggstoðir 45 x 145 mm
Hurðir og gluggar eru ál - timbur karmar

Þak:
Úthagatorf
Þakdúkur, límdur
Niðurföll, niðurfallsrör ryðfrí 70 mm
Borðaklæðning 25 x 150 mm
Sperrur 45x145 cc 600mm
Loftagrind tekin niður og loft formað, lektugrind
9mm gulur / hvítur krossviður,

Á ábyrgð hönnuðar
Móttekið
- 7. júní 2018

Byggingarlýsing:
Byggingin er sérhönnuð færanleg þjónustubyggingar fyrir ferðamannastaði
Byggingi er hönnuð og uppfyllir kröfur um aðgengi fyrir alla.
Byggingin er timburbygging, með burðarvirki úr timbri og hvílir á forsteyptum einingum.
Byggingin er einangruð en án rakasperru, klædd að innan með gulum / hvítum rakaþolnum krossvið á veggjum og lofti, allar klæðningar sem ekki eru með rakaþolnu yfirborðsáferð skal lakka með minnst 2 áferðum að glæru lakki með 5% hvítu í.
Gólfplötur eru rakaþolnar gólfspónarplötur, gólf er lagt með með heilsoðnum gólfdúk (Altro Walkway 20910 Tundra frá Harðviðarvali), gólfdúkur nái 1200 mm upp á alla veggi á snyrtingum, annars 100 mm, dúklisti á milli dúks og krossviðar
Að utan er byggingin klædd með loftaðri borðaklæðningu (reisisúð) úr íslensku sitkagreni frá Suðurlandsskógum eða lerki.
Þak kemur álímdur þakdúkur sem klæddur er á borðaklæðningu,
ofan á hann kemur úthagatorf eða lyng / mosagróður, allt eftir í hvaða landslagi byggingin kemur
Þakniðurföll í gegnum þakkant og rör 70 mm ryðfritt stálrör skal koma á báðar hliðar húsins
Hurðar og gluggar eru ál-timburgluggar og hurðir, hurðar klæddar með timbri, gler er tvöfalt hurðabúnaður og lamir ryðfríar, hurðir skulu vera með hurðapumpum og hurðastoppurum, allar hurðir með snerli að innan og lykillæsingu að utan
Öll rými eru loftræst með náttúrulegri loftræsingu í gegnum útvegg, einnig er loftræsing með 70 mm rörum út í loftunarbil útveggjaklæðningarinnar, 2 rör í hverju rými. einnig skulu vera 2 x 70 mm loftunarrör á milli rýma.
Fastur pallur / gólf er á milli veggja við innganga.
Pallur utan um húsið er ekki hluti verkksins og verður aðlagaður húsinu og aðstæðum á hverjum stað
Salerni innbyggt vegghengt Duravit Connect 54, handlaug Duravit D code 45x34, Grohe blöndunartæki
Spegill 450 x 800 mm yfir öllum handlaugum
Fatasnagar 2 stk skulu vera á snyrtingum og í öllum öðrum rýmum
Drykkjarpóstur með köldu vatn skal vera á langhlið
Kalt neysluvatn skal vera að öllum handlaugum og klósettum.
Ræstivaskur í geymslu.
Raflögn fyrir lýsingu og þrifatengil skal vera í öllum rýmum, lýsing skal stýrast með hreyfiskynjara.
Frárennsli tengist við rotþró í samræmi við reglugerðir

Skýringamynd

Þjónustuhús H II - C

Heimilisfang:	Dynjandi
Sveitarfélag:	Ísafjarðarbær
Verkhluti:	Aðaluppdráttur
Skýringatexti:	Grunnmynd - útlit - snið - skráningartafla

hannað / teiknað:	bt		
yfirfarið / samþykkt:	bt	staðgreinir:	
mælikvarði:	1:50	lóanúmer:	Landnúmer

Aðilar:

Aðalsteinn Snorrason	arkitekt fai	kt.161161-2769
Arnar Þór Jónsson	arkitekt fai	kt.010174-4619
Birgir Teitsson	arkitekt fai	kt.020460-4589
Björn Guðbrandsson	arkitekt fai	kt.170174-3059
Egill Guðmundsson	arkitekt fai	kt.270152-6869
Þorvarður L. Björgvinsson	byggingatæknifræðingur bfi	kt.250572-3529

Aðalhönnuður:

Arkís arkitektar	Höfðatúni 2	105 Reykjavík	kt. 531107-0550
sími 511 2060	fax 511 2066	www.ark.is	netfang arkis@ark.is

ARKÍS arkitektar

dagsetning: 8 apríl 2018
verknr.:
(99)1.01
teikning breyting

Blaðastærð A2 = 420*594
ARNI ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT A TEIKNINGUM, FJÖLFÖLDUN EÐ HAG SAMÞYKKILAGÐ