

Skráningtafla

Um er ræða byggingu á einni hæð sem að skiptist í tvennt. Annar helmingur byggingarinnar er upprunalega tvær gámaeiningar sem hannaðar voru sem íbúðargámar. Hiinn helmingurinn er óeinangraður og óupphitaður og verður nýttur sem sólstofa. Byggingin verður klædd með málmklæðningu.

Burðarvirki og byggingarefni

Gáma hluti byggingarinnar stendur á steinsteyptum sökklum og ofan á verður risþak haldið uppi með kraftsperrum.

Sólstofa


Sökklar eru úr járnbenntri steinsteypu á burðarhæfu undirlagi. Sökklar eru einangraðir að innan með 100mm harðþressaðri steinullareinangrun 125kg/m³. Útveggi eru timburveggi klæddir með loftræstri málmklæðningu. Þakið er hefðbundið sperrubak einangrað með steinullareinangrun, klædd borðaklæðningu, þakpappa og báruálklæðningu. Gluggar og hurðir eru úr timbri.

Húsið verður kynnt með rafmagni.

Húsið mun tengjast vatnsbóli bæjarins.

Frárennsli mun tengjast í rotþró.

Endurskoðun:	Dags:	Teikn:	Yfir:
A:			
B:			
Verk:	Korpudalur - Frístundarhús 1		
Efni:	Grunnm., Útlit, Snið, Afstöðum.,Skráningt.		
Mælikvarði:	1:100, 1:500	Frumstærð blaðs:	A2
Teiknað:	SSK	Verknr:	2022
Yfirfarið:	JGM	Dagsetn.útgáfu:	18.12.2020



M11 | TEIKNISTOFA

Hugrún Þorsteinsdóttir Arkitekt FAÍ kt: 110972-3429

sími: 862 6099 hugrun@m11.is

Jón Grétar Magnússon Byggingafræðingur kt: 010573-4679

sími: 866 6099 jon@m11.is