



AFSTÖÐUMYND mkv. 1:100

Skráningartæfi: Brekkustígur 5, Suðureyri				Skrásetjari: Einar Ólafsson																
Landnúmer: 123456				Kennitala: 010562-3419																
Matshlutanúmer: 01				Dags.: 3.3.2020																
Ag-fa: 4.01b				Stærðir																
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reiknitala	D17				
Lokun	Rými hæð-röð	Nöfnun texti	Höfnun- skilum	Eignar- hald	Brúttó m ²	Málningur m ²	Stígar m ²	Op m ²	Brúttó m ²	Brúttó sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m ³	Nettó rúmmál m ³	Brúttó m ²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta- rúmmál m ³			
		Matchiuli			61,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0			280,8	52,0	0,0		0,000			
		Botn											79,2							
A	01	Geymsla	G	0101	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0			182,0	39,0	0,0					
	0101	Geymsla			45,0						2,74	5,75	182,0	39,0						
A	02	Geymsla	G	0101	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0			39,6	13,0	0,0					
	0201	Loft			16,0						0,57	3,00	39,6	13,0						
Athugasemdir																				
Samleggnir sumra																				
Eignarhald																				
	Eignar- hald	Nöfnun texti	Brúttó m ²	Skipta- rúmmál m ³	Sérgn og samleggnir m ²													Sérgn og samleggnir m ³		
	0101	Geymsla	0,0	0,000	0,000													0,000		
		Allt	0,0	0,000	0,000													0,000		

Bygginga og efnislýsing:

Sótt er um; Sótt er um að byggja bilgeymslu og geymslu að Brekkustíg 5 á Suðureyri í Ísafjarðarbæ.

Stærðir: Nettóstærðir, brúttóstærðir og rúmmál: Sjá skráningartöflu

Löð: 398 m²
 Bilgeymsla: 61 m²
 Geymsla: 45 m²
 Nýtingarhlutfall: 0,2

Efnislýsing: Burðarvirki hússins eru léttir timurveggir, einangraðir með 150 mm einangrun og klæddir með timburklæðningu í bilgeymslu. Minni geymslan er óeinangruð. Þak er byggt upp með sperrum 2" x 8". Þak er einangrað með 200 mm steinull í bilgeymslu, minni geymslan óeinangrað þak. Ysta klæðning á þaki verður bann, fyrir plötu með 75 mm einangrunarplasti. Ofan á einangrun gölfplötu einangrunarplasti, veggir sökkja eru einangraðir 50 sm niður með ofnakerfi, minni geymslan er óupphituð. Lagnaleiðir fyrir skal leggja polplast sem rakavörn. Bilgeymslan er hitað upp, með óvaxandi, max 60° á toppunarskiði. Neysluvatn og hita er rör í plötu. Neysluvatnshiti skal v

Í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler (12 mm loftbil í föstum gluggum en 9 mm loftbil í opnanlegum gluggafögum og hurðum. U-gildi (W/m²K) einstakra byggingahluta skulu vera í samræmi við upptalningu:

- Þak: TI ≥ 18° C, U-gildi: 0,2
 - Útveggir: TI ≥ 18° C, U-gildi: 0,4
 - Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, K-gler): TI ≥ 18° C, U-gildi: 2,0
 - Hurðir: TI ≥ 18° C, U-gildi: 3,0
 - Gólf: á fyllingu og að óupphituðu rými: TI ≥ 18° C, U-gildi: 0,2
 - Gólf að útlöfti: TI ≥ 18° C, U-gildi: 0,85
 - Útveggir, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir): TI ≥ 18° C, U-gildi: 0,85
- Að öðru leyti skal miða við að kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við IST EN ISO 6946:1996.

Brunavarnir Klæðningar eru í flokki 1. Gólfefni eru í flokki G. Þak efni eru í flokki T. Loftaklæðning er í flokki 1. Allar klæðningar Brunakerfi og önnur brunatæknileg atriði eru samkvæmt reglugerð.

Sorp Sorp er með brunaveggjum EI-60.

Inntök og loftræsing Inntök veita, síma og rafmagns eru í útvegg bilgeymslu. Öll rými sem eru gluggalaus eru loftræst vélrænt.

ATH! Ekkert hæðablað er til af lóðinni, því eru hæðakótar á lóðarmörkum ekki gefnir upp.

Dags.:
 Breyting:

Aðaltekning

Landnúmer: Staðgreinin:
 Bilgeymsla og geymsla
 Brekkustígur 5
 Ísafjarðarbær
 Breyting:
 Tekninganúmer: **A.01.01**
 Afstöðumynd og skráningartæfi
 Úgáfudagur: 2.03.2020
 Mælikvarði: 1:100, 1:500
 Verknúmer:
 Teknað: eó
 Yfirferð: eó
 Undirskrift aðalhönnuðar

Einar Ólafsson
 Arkiteo: Laugavegur 26 - 101 Reykjavík - IS
 gsm. 696 3699
 nf. arkiteo@arkiteo.is - vt. www.arkiteo.is
 Einar Ólafsson, kt. 010562-3419